



# LEICA APO-TELEVID 65

## Dati tecnici



<b>Telescopio</b>	<b>LEICA APO-TELEVID 65</b>
<b>N. ord. telescopio</b>	
Visione dritta	40 127
Visione angolata (45°)	40 129
Accessori in dotazione	Tappi anteriore e posteriore
Diametro lente frontale	65 mm
Lunghezza focale dell'obiettivo	ca. 440 mm
Minima distanza di messa a fuoco	ca. 2,9 m
Uscita pupillare, fattore crepuscolare e campo visivo	Vedere tabella oculari
Messa a fuoco	Messa a fuoco interna mediante doppia messa a fuoco brevettata
Numero delle lenti obiettivo (senza oculare)	4, tutte con trattamento antiriflesso multistrato e Leica AquaDura™
<b>Sistema prismatico</b>	
Visione dritta	Sistema prismatico Schmidt Pechan
Visione angolata (45°)	Sistema prismatico Schmidt
Tenuta stagna	Tenuta stagna fino a 5 m di profondità
Corpo	Magnesio pressofuso con riempimento in azoto
Innesto oculare	Innesto rapido a baionetta
Fissaggio per cavalletto	1/4", rotante con vite di fissaggio
Paraluce	Estraibile, con mirino di puntamento
Filettatura per filtro	E67
Dimensioni (L x A x P)	288 x 108 x 83 mm versione dritta; 302 x 108 x 83 mm versione angolata
Peso	1.123 g versione dritta; 1.115 g versione angolata
<b>N. ord. accessori</b>	
Cavalletto da viaggio	14 101
Oculario vario 25-50 x WW ASPH.	41 021
Estensione 1.8x	41 022
Balance Plate Piastra di cambio rapido da 140 mm di lunghezza	42 225
Custodia in cordura	42 312 (Leica APO-Televid 65) 42 311 (Leica APO-Televid 65 W)
Cavalletto C-170	42 229
Testina video VH1	42 230
Testina video VH2	42 231
Adattatore digitale universale 3	42 304
Adattatore foto	42 306
Adattatore digiscoping X1/X2/X-E (Tipo 102)	42 331
Adattatore digiscoping X (Tipo 113)	42 333
Adattatore T2 per camera M	42 334
Adattatore T2 per camera T	42 335